



## ESPECIFICACIONES

DVR	
Formato de compresión	H.264
GUI On Screen Display	SI
Entrada de Video (BNC)	32CH BNC de entrada(video señal compuesta 1Vp-p 75Ω BNC)
Salida de Video (BNC)	NO salida BNC
VGA & HDMI	SI, salida de 1080p
Salida/Entrada de Audio	16CH de entrada de audio,1CH de salida de audio(RCA)
Entrada de Video	AHD/Analog: 32*1080N@15fps HVR: 8*AHD/Analog 1080N+8*IP 1080P NVR: 32*1080P; 16*3MP; 8*5MP
Velocidad de Grabación	PAL: 800FPS / NTSC:960FPS
Config. calidad de Imagen	Supper Best, Well, Good, Medium, Normal y Bad
Almacenamiento HDD	Soporta 4 discos duros SATA, cada uno hasta 6 TB
Entrada/Salida de Alarma	16CH de entradas de alarma ,4CH de salidas de alarma
Operación Multicine	Visualización / grabación / reproducción / copia de seguridad en vivo / transmisión en red
Modo de Grabación	Manual> alarma> detección de movimiento> sincronización
Modo de Reproducción	Múltiples velocidades de reproducción lentas y rápidas, modos de reproducción manuales y de un solo fotograma, y soporte de arrastrar la barra deslizante para establecer
Dispositivo de Respaldo	USB disco flash/USB remove HDD/Network/USB DVD/CD-RW
Grabación de Pre-alarma	Grabación durante 10 segundos antes de alarmar
Protocolo de Red	TCP/IP, PPPOE , DDNS, UPNP , FTP and NTP
Vista remota Ethernet	Soporta vigilancia remota de hasta 10 usuarios simultáneamente
Software CMS	SI, también admite la vista de la nube P2P
Vista P2P App	SI, app IPHONE & Andriod por P2P cloud view
Función grabación de registro	SI
Tour de Imagen	SI
USB 3G/WIFI	SI
Detect. de pérdida de Video	SI
Herramientas acceso remoto	ActiveX Base Web Live&Search, Acceso CMS(En vivo/Configuración/Búsqueda/Grabación/etc.)
Ajustes de Video	Matiz / Saturación / Contraste / Brillo ajustado
Control PTZ	SI
Fuente de Poder	DC 12V 6A
Bloqueo de teclas	SI, Protección de contraseña
Detect. de pérdida de Video	SI
Recuperación de desconexión	SI
Tamaño	440(W) x 80(H) x 350(D)